Gestão dos Recursos Hídricos Superficiais

Arisvaldo V. Mélo Júnior
Poli - USP

SIPAS

Ciclo Hidrológico

Seca na Amazônia em 2005

Seca na Amazônia entre 2005 e 2016

Cabeceira do Rio Negro -
São Gabriel da Cachoeira,
AM – Abril 2018

Ponte dos Macuxis- Rio Branco
– Boa Vista, RR – Junho 2019

<https://www.youtube.com/watch?v=jAkvgLxm2bl>

F5 Produções - Alex Barros

Rio Negro – Manaus , AM– outubro 2010
Nível mais baixo desde 1902

<https://veja.abril.com.br/brasil/rio-negro-atinge-seu-nivel-mais-baixo-desde-1902/>

Mapa de risco hídrico

<https://www.wri.org/applications/aqueduct/water-risk-atlas/>

WRI AQUEDUCT 2025

Relação entre retiradas totais de água e os suprimentos renováveis de água superficial e subterrânea

Water Stress

Valores maiores indicam maior competição entre usuários

Mapa de risco hídrico

<https://www.wri.org/applications/aqueduct/water-risk-atlas/>

WRI AQUEDUCT 2025

Mede a variabilidade interanual média do abastecimento de água disponível (superficial e subterrânea)

Interannual Variability

Valores mais altos indicam variações maiores na oferta disponível de ano para ano.

Mapa de risco hídrico

<https://www.wri.org/applications/aqueduct/water-risk-atlas/>

WRI AQUEDUCT 2025

Locais prováveis de ocorrência e vulnerabilidade da população a efeitos adversos

Drought Risk

Valores mais altos indicam maior risco de seca

Sistemas de recursos hídricos complejos

Fonte: NASA (2014) <http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=84564>

DIRETORIA METROPOLITANA - M
Unidade de Negócio de Produção de Água da Metropolitana - MA
Departamento de Recursos Hídricos Metropolitanos - MAR
Divisão de Gestão e Desenvolvimento Operacional de Recursos Hídricos Metropolitanos - DGO
BOLETIM DOS MANANCIASIS

Quinta-feira, 06 de Agosto de 2015
Gerado às 08:27 hs de 06/08/2015

Condições de Armazenamento:iais que Abastecem a RMSP.

Sistema	Nível às 7h (m)	Volume Operacional				Vazão x MLT ⁽⁴⁾			Vazão Retirada ETA		Retirada Total (m³/s)	
		atual (%)			var. dia (%)	máximo (x10 ⁶ m³)	afluente (m³/s)	descarregada (m³/s)	MLT (m³/s)	dia anterior (m³/s)		média mês (m³/s)
		Índ. 1	Índ. 2	Índ. 3								
Cantareira ▼		18,2	14,1	-11,1	(0,1)	982,07	5,42	3,12	24,20	14,77	14,20	17,89
<i>Jaguari/Jacarei</i>	812,89	6,1	5,0	-16,6		808,04	3,42	0,30		Túneis (m³/s)		
<i>Cachoeira</i>	814,13	19,0				69,65	11,98	2,50		T-7	11,42	
<i>Atibainha</i>	782,29	115,7	55,6	7,7		96,25	10,56	0,30		T-6	10,16	
<i>Paiva Castro</i>	744,81	53,7				7,61	16,38	0,02		T-5	15,35	
Guarapiranga ▼	734,97	74,7			(0,3)	171,19	8,62	0,00	8,56	14,54	15,05	14,54
<i>Taquacetuba ⁽¹⁾</i>	745,12						4,25 ⁽⁵⁾					
<i>Capivari</i>	740,31						0,72 ⁽⁵⁾					
Rio Grande ▼	746,45	87,7			(0,4)	112,18	1,03	0,00	2,66	5,11	5,06	5,11 ⁽⁷⁾
Rio Claro ▼	872,62	69,8			(0,3)	13,67	3,19	0,17 ⁽¹⁰⁾	2,82	4,09	4,08	4,09
<i>Guaratuba</i>							0,48					
Alto Tietê ▼		17,5			(0,1)	573,81	4,38 ⁽¹²⁾	2,37	11,40	11,62	12,68	13,54 ⁽⁸⁾
<i>Ponte Nova</i>	753,90	8,4				329,37	0,31	1,46		Túneis ⁽⁶⁾ (m³/s)		
<i>Paraitinga</i>	759,06	11,9				36,73	0,64	0,64		EEABB	1,50	
<i>Biritiba</i>	753,15	35,2				48,42	0,75	0,12		DB-J	1,50	
<i>Jundiai</i>	750,64	30,2				74,09	2,03	0,05		J-T	9,85	
<i>Taiacupeba</i>	743,06	33,7				85,20	11,72	0,10				
Alto Cotia ⁽²⁾ ▼		59,8			(0,2)	16,50	0,75	0,06 ⁽¹¹⁾	0,91	1,02	1,05	1,07 ⁽⁹⁾

Reservatório Jaguari

Reservatório Cachoeira

Captação do Volume Morto

Captação do Volume Morto

Captação do Volume Morto

Sistema Cantareira – Volume Armazenado

SSD Sabesp

Armazenamento de água em reservatórios

Escala de Tempo
Mês

Subsistema
(Tudo)

Bacia
(Tudo)

Reservatório
(Valores múltiplos)

Período
Início | Fim

4078 dia(s) selecionado(s)

■ FURNAS
■ SOBRADINHO

Dados Hidrológicos - Volume Útil (%)

Segurança hídrica

- Fatores de influência
 - Aumento da demanda
 - Alteração no uso da terra
 - Ocupação desordenada do solo
 - Poluição da água
 - Mudanças climáticas
 - Insuficiência de investimento em infraestrutura hídrica

Mudança Climática

Cenários Futuros de Redução da Disponibilidade Hídrica

Redução superior a 5%

Redução superior a 15%

Redução superior a 25%

Mudanças Climáticas

Cenários Futuros de Aumento da Disponibilidade Hídrica

Aumento superior a 5%

Aumento superior a 15%

Redução superior a 25%

Influência das Mudanças Climáticas no Balanço Hídrico

Alterações na Oferta e na Demanda Hídrica

Oferta

Demanda

■ reduz mais de 50% ■ reduz de 25 a 50% ■ reduz de 5 a 25% ■ altera de 0 a 5% ■ aumenta de 5 a 25%

■ reduz mais de 5% ■ cresce de 5 a 25% ■ cresce de 25 a 50% ■ cresce mais de 50% ■ altera de 0 a 5%
■ sem irrigação

Situação de seca em dezembro de cada ano

2017

2018

2019

2020

Exceto os estados do Mato Grosso e os estados da Região Norte

■ Sem Seca Relativa ■ Seca Fraca ■ Seca Moderada ■ Seca Grave ■ Seca Extrema ■ Seca Excepcional

Gerenciamento efetivo

Essência do Problema

- Como tomar decisões acertadas a respeito de um campo caracterizado por:
 - Complexidade
 - Incertezas de diversas naturezas
 - Existência de conflitos
 - Investimento de porte elevado
 - Necessidade de planejamento de longo prazo
 - Dinamismo ao longa da vida útil
 - Repercussões econômicas, sociais e ambientais significativas
 - Participação de grupos heterogêneos no processo decisório

Gerenciamento

O objetivo é prover água na quantidade e na qualidade requerida, quando necessário, onde é necessário, e com o apropriado nível de confiabilidade

- Estruturais

- Barragem
- Canal
- Bomba

- Não Estruturais

- Outorga
- Regra de operação
- Sistema de alerta
- SSD (Sistemas de Suporte a Decisões)
- Etc.

Sustentabilidade

Partes envolvidas

PRINCÍPIOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A scenic view of a large waterfall cascading into a river, surrounded by lush green forest and rocky terrain. The waterfall is the central focus, with water falling from a rocky ledge into a pool below. The surrounding landscape is filled with dense, vibrant green vegetation, including trees and grasses. The sky is overcast with grey clouds, creating a dramatic and somewhat somber atmosphere. The overall scene conveys a sense of natural beauty and environmental health.

- Eficiência de uso da água
- Conservação da água
- Integridade ecológica e restauração
- Água limpa
- Equidade e participação na tomada de decisão
- Reforma institucional (melhor governança)

Componentes do sistema de recursos hídricos

Subsistema natural:

onde ocorrem processos físicos, químicos e biológicos

Subsistema socioeconômico:

atividades humanas relacionadas ao uso do sistema natural

Subsistema administrativo e institucional:

legislação e regulação onde o processo de decisão, planejamento e manejo ocorrem

Interações entre subsistemas

Instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos

Hierarquia da informação

Problemas dos SI sobre RH atuais

Acesso

Credibilidade

Produtividade

Viabilidade

Acesso

As Nações Unidas reconhece que a falta de monitoramento sistemático e o acesso a séries temporais sobre dados ambientais e socioeconômicos são uma grande barreira para a formulação de políticas.

(UN ENVIRONMENT, 2019)

Credibilidade

- Inundações, incêndios e raios
- Animais
- Roubo e vandalismo
- Operação inadequada
- Corrompidos durante a transmissão

Produtividade e Viabilidade

Sem
padrões

dados
fragmentados

Sem
metadados

sistemas
isolados

consultas
limitadas

difícil
extração

Conflitos

Modelos matemáticos auxiliam a análise de dados, em diferentes escalas espacial e temporal, para predizer as interações e impactos, no espaço e no tempo, sobre alternativas de projetos e políticas operacionais na bacia.

A modelagem deve fornecer as informações desejadas em um formato inteligível aos interessados

Modelagem do sistema é útil quando:

Os objetivos são razoavelmente bem definidos e os beneficiários dos resultados do modelo são identificados

Existem muitas alternativas de decisão que poderão satisfazer os objetivos e as melhores decisões não são óbvias

O sistema de recursos hídricos e os objetivos podem ser representados por equações matemáticas

Informações hidrológicas, hidráulicas, econômicas, ambientais e impactos ecológicos podem ser melhor estimadas por modelos

Os parâmetros desses modelos podem ser estimados a partir de dados observados

Arcabouço Conceitual

Modelos de Rede de Fluxo

Podem ser generalizados para simular a maioria dos elementos presentes em um sistema

- Demandas consuntivas e de "passagem"
- Produção de energia elétrica
- Operação de reservatórios
- Perdas por evaporação
- Perdas por infiltração em canais e reservatórios

- Relações entre águas subterrâneas e superficiais
- Vazões de retorno de irrigação e outros usos
- Importação e exportação de água

Sistema de Suporte à Decisão - AcquaNet

Dados de Entrada

- Topologia do sistema
- Vazões mensais
- Evaporação potencial
- Demandas
- Características das estruturas
- Prioridades das demandas e dos níveis dos reservatórios

Resultados

- Distribuição da água por toda a rede
- Níveis dos reservatórios
- Déficits
- Confiabilidade do suprimento de água
- Análise de riscos
- Subsídios para o estabelecimento de políticas de operação

Redes de fluxo: nós, elos, custos, capacidades

Formulação da rede de fluxo para uso conjuntivo da água

$$\min \sum_{t=1}^T C_{ij}^t \cdot q_{ij}^t$$

Função objetivo; C_{ij}^t é o custo de transitar a vazão q_{ij}^t pelo link que liga o nó i ao nó j , no tempo t (é a variável de decisão)

$$l_{ij}^t \leq q_{ij}^t \leq u_{ij}^t \quad \forall \quad i, j = 1, \dots, K$$

Restrição de capacidade inferior l_{ij}^t e superior u_{ij}^t do link, no tempo t

$$\sum_{i \in I_j} q_{ij}^t - \sum_{k \in O_j} q_{jk}^t = 0$$

A rede é “conservativa”, ou seja, tudo que chega ao nó j deve sair dele

$$V_n^t = V_n^{t-1} + Q_n^t - E_n^t - q_{ij}^t$$

Balanço do reservatório superficial n

Evitar a depleção
excessiva

$$h_{wm}^t - h_{wm}^{t-1} - q_{ij}^{t-1} = 0$$

Condição de rebaixamento do nível h_{wm} da água no poço w , no aquífero m , em relação à vazão bombeada q_{ij}^{t-1}

$$0 \leq q_{ij}^t \leq Q_{wm}^{max}$$

Capacidade de vazão de cada poço w de cada aquífero m

$$h_{wm}^t \geq h_{wm}^{min}$$

Restrição do limite inferior do nível do poço w no aquífero m

$$\sum h_{wm} = \sum q_{ij}^t$$

Balanço relacionado à alocação de água do aquífero m e o bombeamento de todos os poços w existentes nele

Exemplo de rede de fluxo

- Limites e Custos no arco: [inferior, superior, custo]

Exemplo de rede de fluxo

- Limites e Custos no arco: [inferior, superior, custo]

Exemplo de rede de fluxo

- Limites e Custos no arco: [inferior, superior, custo]

Alocação da água segundo prioridades

Alocação da água segundo prioridades

Alocação da água segundo prioridades

Alocação da água segundo prioridades

Alocação da água segundo prioridades

Alocação da água segundo prioridades considerando metas de armazenamento

É necessário estabelecer prioridades para o reservatório e o rebaixamento do poço

Alocação da água segundo prioridades considerando metas de armazenamento

Alocação da água segundo prioridades considerando meta de armazenamento

Alocação da água segundo prioridades considerando meta de armazenamento

Alocação da água segundo prioridades considerando meta de armazenamento

Neste exemplo o reservatório e o poço não secam, mas a demanda de irrigação estará em déficit.

MACROMETROPOLE

Gestão Integrada de Recursos Hídricos

Obrigado

arisvaldo@usp.br